
AURELIA Ceiling

OX-CLG-004

CEILING LIGHT | LED SMD | INTERNAL DRIVER






Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PS
Housing Material	PC
Luminous Efficiency@4000K	Up to 121 lm/w
Glow wire test (°C)	650°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-CLG-004-10-12W	12W	AC200-240V	Ø250×27	1260lm	0.70	18PCS
OX-CLG-004-10-12W-A3	12W/10W/8W	AC200-240V	Ø250×27	1350lm	0.70	18PCS
OX-CLG-004-12-18W	18W	AC200-240V	Ø300×27	2180lm	1.00	12PCS
OX-CLG-004-12-18W-A3	18W/15W/12W	AC200-240V	Ø300×27	1930lm	1.00	12PCS
OX-CLG-004-16-25W	25W	AC200-240V	Ø400×27	2880lm	1.50	6PCS
OX-CLG-004-16-22W-A3	22W/18W/16W	AC200-240V	Ø400×27	2550lm	1.50	6PCS