
CELEST Round

OX-CLG-001

CEILING LIGHT | LED SMD | INTERNAL DRIVER






White

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	PC
Luminous Efficiency@4000K	Up to 154 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5000K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-CLG-001-10-12W-A3C3	12W/10W/8W	AC220-240V	Ø250×47	1430lm	0.53	20PCS
OX-CLG-001-12-24W-A3C3	24W/18W/12W	AC220-240V	Ø300×45	3080lm	0.80	10PCS
OX-CLG-001-14-24W-A3C3	24W/18W/12W	AC220-240V	Ø350×45	3180lm	1.05	10PCS
OX-CLG-001-16-30W-A3C3	30W/24W/18W	AC220-240V	Ø400×52	4270lm	1.21	10PCS
OX-CLG-001D-8-12W	12W	AC220-240V	Ø200×48	1200lm	0.42	20PCS
OX-CLG-001D-10-12W	12W	AC220-240V	Ø250×48	1300lm	0.66	20PCS
OX-CLG-001D-12-18W	18W	AC220-240V	Ø300×40	2130lm	0.80	10PCS
OX-CLG-001D-12-25W	25W	AC220-240V	Ø300×40	2900lm	0.80	10PCS
OX-CLG-001D-14-25W	25W	AC220-240V	Ø350×40	2790lm	1.30	10PCS
OX-CLG-001D-16-30W	30W	AC220-240V	Ø400×52	3530lm	1.40	10PCS

Accessories



White
OX-CLG-001-W



Nickel
OX-CLG-001-N