


HALO Surface

OX-SFM-001 SURFACE MOUNTED | LED SMD | EXTERNAL DRIVER










White

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PS(Diffuser)+PMMA(LGP)
Housing Material	Aluminum+SPCC
Luminous Efficiency@4000K	Up to 115 lm/w
Glow wire test (°C)	650°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-SFM-001-120-7W	6W	AC220-240V	Ø120×35	650lm	0.20	36PCS
OX-SFM-001-170-12W	12W	AC220-240V	Ø170×35	1250lm	0.32	24PCS
OX-SFM-001-225-18W	18W	AC220-240V	Ø224×35	1850lm	0.49	20PCS
OX-SFM-001-300-24W	24W	AC220-240V	Ø300×35	2750lm	0.78	12PCS
OX-SFM-001-1212-7W	7W	AC220-240V	120×120×35	650lm	0.25	36PCS
OX-SFM-001-1717-12W	12W	AC220-240V	170×170×35	1250lm	0.39	24PCS
OX-SFM-001-2222-18W	18W	AC220-240V	225×225×35	1850lm	0.61	20PCS
OX-SFM-001-3030-24W	24W	AC220-240V	300×300×35	2750lm	0.94	12PCS