LYNX Focus


OX-RDL-016 DOWNLIGHT | LED SMD/ COB | EXTERNAL DRIVER



Technical information


Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	Aluminum
Luminous Efficiency@4000K	Up to 107 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K 3-CCT: 2700K+3000K+4000K Dim to Warm: 2000K-2800K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Cut-out(mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-RDL-016-A-2.5-7W-D	7W	AC220–240V	Ø95×39.5	Ø75–83	680lm	0.23	36PCS
OX-RDL-016-A-2.5-7W-DW	7W	AC220–240V	Ø95×39.5	Ø75–83	420lm	0.23	36PCS
OX-RDL-016-B-2.5-7W-D	7W	AC220–240V	Ø95×39.5	Ø75–83	750lm	0.23	36PCS
OX-RDL-016-B-2.5-7W-P3	7W	AC220–240V	Ø95×39.5	Ø75–83	750lm	0.24	36PCS

Available Color





CL16A
(COB)



CL16B
(SMD)