NOVA Deep

OX-RDL-002

DOWNLIGHT | LED SMD | EXTERNAL DRIVER






White

Black

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	Aluminum
Luminous Efficiency@4000K	Up to 120 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Cut-out(mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-RDL-002-3-13W	13W/10W	AC220–240V	Ø115×52	Ø90–95	1400lm	0.20	36PCS
OX-RDL-002-4-15W	15W/12W	AC220–240V	Ø145×55	Ø120–130	1700lm	0.25	36PCS
OX-RDL-002-5-25W	25W/20W	AC220–240V	Ø170×60	Ø140–150	2950lm	0.34	24PCS
OX-RDL-002-6-25W	25W/20W	AC220–240V	Ø190×62	Ø160–170	3000lm	0.37	12PCS
OX-RDL-002-8-35W	35W/28W	AC220–240V	Ø235×67	Ø200–210	4300lm	0.47	12PCS
OX-RDL-002-10-40W	40W/30W	AC220–240V	Ø280×78	Ø230–260	5000lm	0.61	6PCS