
QUADRA Ceiling

OX-CLG-002

CEILING LIGHT | LED SMD | INTERNAL DRIVER






Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	PC
Luminous Efficiency@4000K	Up to 120 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C / 850°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBxCmm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-CLG-002-10-12W	12W	AC200-240V	250×250×50	1350lm	0.75	20PCS
OX-CLG-002-12-18W	18W	AC200-240V	300×300×40	2050lm	0.96	10PCS
OX-CLG-002-12-25W	25W	AC200-240V	300×300×40	2700lm	0.96	10PCS
OX-CLG-002-14-25W	25W	AC200-240V	350×350×41	3000lm	1.24	10PCS
OX-CLG-002-16-30W	30W	AC200-240V	400×400×51	3550lm	2.00	10PCS
OX-CLG-002D-10-12W	12W	AC200-240V	250×250×50	1380lm	0.85	20PCS
OX-CLG-002D-12-18W	18W	AC200-240V	300×300×40	2130lm	0.96	10PCS
OX-CLG-002D-12-25W	25W	AC200-240V	300×300×40	2900lm	0.96	10PCS
OX-CLG-002D-14-25W	25W	AC200-240V	350×350×51	2790lm	1.24	10PCS
OX-CLG-002D-16-30W	30W	AC200-240V	400×400×51	3530lm	2.00	10PCS

Available Color

