
SOLIS Deep

OX-RDL-010 DOWNLIGHT | LED SMD | EXTERNAL DRIVER








Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	Aluminum
Luminous Efficiency@4000K	Up to 135 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 2-CCT: 3000K+4000K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Cut-out(mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-RDL-010-3-8W	8W	AC220–240V	Ø115×65	Ø90–95	1000lm	0.26	30PCS
OX-RDL-010-4-10W	10W	AC220–240V	Ø145×79	Ø120–130	1400lm	0.39	24PCS
OX-RDL-010-4-13W	13W	AC220–240V	Ø145×79	Ø120–130	1700lm	0.39	24PCS
OX-RDL-010-5-15W	15W	AC220–240V	Ø170×94	Ø140–150	1900lm	0.45	24PCS
OX-RDL-010-5-18W	18W	AC220–240V	Ø170×94	Ø140–150	2300lm	0.45	24PCS
OX-RDL-010-6-15W	15W	AC220–240V	Ø190×99	Ø160–170	2000lm	0.52	12PCS
OX-RDL-010-6-20W	20W	AC220–240V	Ø190×99	Ø160–170	2700lm	0.52	12PCS
OX-RDL-010-6-25W	25W	AC220–240V	Ø190×99	Ø160–170	3300lm	0.52	12PCS
OX-RDL-010-8-18W	18W	AC220–240V	Ø235×113	Ø200–210	2500lm	0.70	12PCS
OX-RDL-010-8-25W	25W	AC220–240V	Ø235×113	Ø200–210	3550lm	0.70	12PCS
OX-RDL-010-8-30W	30W	AC220–240V	Ø235×113	Ø200–210	4200lm	0.70	12PCS
OX-RDL-010-10-35W	35W	AC220–240V	Ø280×127	Ø230–260	4600lm	0.95	6PCS

Accessories



OX-DL412-3/4/5/6/8



OX-DL412-6/8