
VENTRA Pro

OX-RDL-008 DOWNLIGHT | LED SMD | EXTERNAL DRIVER






White

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	Aluminum
Luminous Efficiency@4000K	Up to 130 lm/w
Glow wire test (°C)	650°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBxCmm)	Cut-out(mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-RDL-008-3-10W	10W	AC220–240V	110×110×52	90×90	1050lm	0.26	24PCS
OX-RDL-008-4-12W	12W	AC220–240V	145×145×53	120×120	1560lm	0.40	18PCS
OX-RDL-008-4-18W	18W	AC220–240V	145×145×53	120×120	2160lm	0.40	18PCS
OX-RDL-008-6-18W	18W	AC220–240V	190×190×53	160×160	2195lm	0.58	12PCS
OX-RDL-008-6-25W	25W	AC220–240V	190×190×53	160×160	2830lm	0.58	12PCS
OX-RDL-008-8-18W	18W	AC220–240V	228×228×55	200×200	2480lm	0.92	6PCS
OX-RDL-008-8-25W	25W	AC220–240V	228×228×55	200×200	3130lm	0.92	6PCS
OX-RDL-008-8-35W	35W	AC220–240V	228×228×55	200×200	4520lm	0.92	6PCS